

閱 覽 用

持出禁止

複写禁止

土地改良工事 設計資材単価

平成27年10月1日

高知県農業振興部農業基盤課

名称	規格1	規格2	単位	2015/04/01	2015/07/01	2015/10/01
ヘンチリウム用ニューハット	φ18		m	300	〃	〃
大型リウム	B300-H300-L2000mm 水抜孔無 継手含	参考質量 263kg	本	9,520	〃	〃
大型リウム	B300-H400-L2000mm 水抜孔無 継手含	参考質量 330kg	本	11,000	〃	〃
大型リウム	B400-H400-L2000mm 水抜孔無 継手含	参考質量 361kg	本	12,100	〃	〃
大型リウム	B400-H500-L2000mm 水抜孔無 継手含	参考質量 497kg	本	16,600	〃	〃
大型リウム	B450-H450-L2000mm 水抜孔無 継手含	参考質量 416kg	本	14,400	〃	〃
大型リウム	B500-H400-L2000mm 水抜孔無 継手含	参考質量 392kg	本	13,200	〃	〃
大型リウム	B500-H500-L2000mm 水抜孔無 継手含	参考質量 533kg	本	17,500	〃	〃
大型リウム	B500-H600-L2000mm 水抜孔無 継手含	参考質量 687kg	本	23,100	〃	〃
大型リウム	B600-H400-L2000mm 水抜孔無 継手含	参考質量 423kg	本	14,300	〃	〃
大型リウム	B600-H500-L2000mm 水抜孔無 継手含	参考質量 569kg	本	18,900	〃	〃
大型リウム	B600-H600-L2000mm 水抜孔無 継手含	参考質量 728kg	本	23,800	〃	〃
大型リウム	B700-H700-L2000mm 水抜孔無 継手含	参考質量 997kg	本	31,600	〃	〃
大型リウム	B800-H800-L2000mm 水抜孔無 継手含	参考質量 1131kg	本	35,400	〃	〃
大型リウム	B300-H300-L2000mm 水抜孔有 継手含	参考質量 263kg	本	9,520	〃	〃
大型リウム	B300-H400-L2000mm 水抜孔有 継手含	参考質量 330kg	本	11,000	〃	〃
大型リウム	B400-H400-L2000mm 水抜孔有 継手含	参考質量 361kg	本	12,100	〃	〃
大型リウム	B400-H500-L2000mm 水抜孔有 継手含	参考質量 497kg	本	16,600	〃	〃
大型リウム	B450-H450-L2000mm 水抜孔有 継手含	参考質量 416kg	本	14,400	〃	〃
大型リウム	B500-H400-L2000mm 水抜孔有 継手含	参考質量 392kg	本	13,200	〃	〃
大型リウム	B500-H500-L2000mm 水抜孔有 継手含	参考質量 533kg	本	17,500	〃	〃
大型リウム	B500-H600-L2000mm 水抜孔有 継手含	参考質量 687kg	本	23,100	〃	〃
大型リウム	B600-H400-L2000mm 水抜孔有 継手含	参考質量 423kg	本	14,300	〃	〃
大型リウム	B600-H500-L2000mm 水抜孔有 継手含	参考質量 569kg	本	18,900	〃	〃
大型リウム	B600-H600-L2000mm 水抜孔有 継手含	参考質量 728kg	本	23,800	〃	〃
大型リウム	B700-H700-L2000mm 水抜孔有 継手含	参考質量 997kg	本	31,600	〃	〃
大型リウム	B800-H800-L2000mm 水抜孔有 継手含	参考質量 1131kg	本	35,400	〃	〃
硬質ポリ塩化ビニル管	VP-直管φ40 4m/本		本	※	※	※
硬質ポリ塩化ビニル管	VP-直管φ50 4m/本		本	※	※	※
硬質ポリ塩化ビニル管	VP-直管φ65 4m/本		本	※	※	※
硬質ポリ塩化ビニル管	VP-直管φ75 4m/本		本	※	※	※
硬質ポリ塩化ビニル管	VP-直管φ100 4m/本		本	※	※	※
硬質ポリ塩化ビニル管	VP-直管φ125 4m/本		本	※	※	※
硬質ポリ塩化ビニル管	VP-直管φ150 4m/本		本	※	※	※
硬質ポリ塩化ビニル管	VP-直管φ200 4m/本		本	※	※	※
硬質ポリ塩化ビニル管	VU-直管φ50 4m/本		本	※	※	※
硬質ポリ塩化ビニル管	VU-直管φ65 4m/本		本	※	※	※
硬質ポリ塩化ビニル管	VU-直管φ75 4m/本		本	※	※	※
硬質ポリ塩化ビニル管	VU-直管φ100 4m/本		本	※	※	※
硬質ポリ塩化ビニル管	VU-直管φ125 4m/本		本	※	※	※
硬質ポリ塩化ビニル管	VU-直管φ150 4m/本		本	※	※	※
硬質ポリ塩化ビニル管	VU-直管φ200 4m/本		本	※	※	※
用水調節器A型	BF200用、径75mm、1筆用	参考重量 45kg	個	9,050	〃	〃
用水調節器B型	BF250用、径75mm、1筆用	参考重量 45kg	個	9,920	〃	〃

(注記)上記「※」については、物価資料等を参照。

名称	規格1	規格2	単位	2015/04/01	2015/07/01	2015/10/01
用水調節器C型	BF300用、径75mm、1筆用	参考重量 65kg	個	11,400	〃	〃
用水調節器D型	BF350用、径75mm、1筆用	参考重量 65kg	個	14,000	〃	〃
用水調節器E型	BF400用、径75mm、1筆用	参考重量 88kg	個	16,200	〃	〃
用水調節器F型	BF450用、径75mm、1筆用	参考重量 88kg	個	17,600	〃	〃
用水調節器A型	BF200用、径75mm、2筆用	参考重量 45kg	個	12,900	〃	〃
用水調節器B型	BF250用、径75mm、2筆用	参考重量 45kg	個	14,200	〃	〃
用水調節器C型	BF300用、径75mm、2筆用	参考重量 65kg	個	15,700	〃	〃
用水調節器D型	BF350用、径75mm、2筆用	参考重量 65kg	個	18,800	〃	〃
用水調節器E型	BF400用、径75mm、2筆用	参考重量 88kg	個	21,500	〃	〃
用水調節器F型	BF450用、径75mm、2筆用	参考重量 88kg	個	22,900	〃	〃
排水調節器3型	(桧、調節器)径150mm	参考重量 40kg	個	7,620	〃	〃

(注記)上記「※」については、物価資料等を参照。